

**ATIKO**

**ENERGY BOX**

# Спецификация

Размер Д-Ш-В 3240-2550-2810 (мм)

Мобильная конструкция из СИП панелей

Металлический каркас с элементами крепления для манипуляторов, траверсы или любой другой вариант вертикальной погрузки

Прочность каркаса на сжатие и излом - 40 тонн

Утепление 100 мм пенополистирол, снижает резкий перепад температур и образование конденсата в модуле

Наружная обшивка - Оцинкованный лист С8/сайдинг

Внутренняя обшивка - обработанная огнебиозащитой плита ОСБ

Кол-во Asics - 135 шт

Кол-во стеллажей - 3

Размер стеллажа 2500-1000-300 (мм)

Кол-во ethernet кабелей - 140 шт

Кол-во кабелей питания для Asics - 135 шт

## Электричество

Освещение - Светодиодное освещение.

Розетки IP21

Вводной автомат 400А IEK 1шт (промышленный)

Силовой кабель для каждого Asic ГОСТ (ПВС)

Установочный кабель 4\*150 квадрат СИП или АВВГ 1 шт.

Система учета потребления электроэнергии - счетчик электроэнергии(1шт) и понижающие трансформаторы(3шт)

Интернет (минимум 1 мбит)

Роутер MIKROTIK / Zyxel- 1 шт wifi

Switch Dlink, по 48(52) портов 3шт

## Климат и вентиляция

Вентиляционные решетки 15м2

Климат-контроль

Автоматизированная система мониторинга температуры в модуле, с функцией аварийной остановки

### *Контактные данные*

**Телефон** +7(977)290-87-57

**E-mail:** [rooft@yandex.ru](mailto:rooft@yandex.ru)