

**ATIKO**

**ENERGY BOX**

# Спецификация

## Размер Д-Ш-В 6240-2450-2900 (мм)

Мобильная конструкция из СИП панелей с односкатной крышей (снег и осадки не задерживаются на крыше)

Металлический каркас с элементами крепления для манипуляторов, траверсы или любой другой вариант вертикальной погрузки

Прочность каркаса на сжатие и излом - 40 тонн

Утепление 100 мм пенополистирол, гидр ветрозащита снаружи снижают резкий перепад температур и образование конденсата в модуле

Наружная обшивка - Оцинкованный лист С8 (цвет на выбор)

Внутренняя обшивка - Огнестойкий, экологичный стекло магнийевый лист, отличный диэлектрик, не впитывает влагу.

Кол-во Asics - 324 шт

Кол-во стеллажей - 6

Размер стеллажа 2900-1000-300 (мм)

Кол-во ethernet кабелей - 331 шт

Кол-во кабелей питания для Asics - 324 шт

## Электричество

Освещение - Светодиодное освещение.

Розетки IP44

Автоматика ABB, Shneider, IEK, Контакттор, КАЭЗ.

Вводной автомат 600А 2шт (промышленный)

Силовой кабель 1,5 квадрата для каждого Asic ГОСТ (ПВС)

Кабель прокладывается в негорючей гофре ПВХ или коробе

Установочный кабель 4\*180 квадрат СИП или АВВГ 2 шт.

Система учета потребления электроэнергии - счетчик электроэнергии(2шт) и понижающие трансформаторы(6шт)

Интернет (минимум 1 мбит)

Роутер MIKROTIK / Zyxel- 1 шт wifi

Switch Dlink, по 48(52) портов 7шт

3G модем Beeline, Megafon, Yota - 1шт

Комплект усиления 3G/4G интернета - внешняя антенна, усилитель сигнала

## Климат и вентиляция

Осушитель воздуха -1 шт. Позволяет осушать влажный воздух с улицы и предотвращать образование конденсата

Вентиляция - естественная, асики сами протягивают холодный воздух из холодного коридора и создают давление в горячем коридоре, чтобы воздух сам выходил из горячего коридора

Автоматизированная система изменяет угол наклона решеток для притока воздуха, когда требуется охладить или нагреть "холодный сектор". Поддерживается заданная температура в пределах 5 градусов.

К вентиляционным решеткам для притока воздуха в жаркое время года может быть дополнительно установлен охлаждающий элемент - адиабатика (косвенный фрикулинг)\*

Не происходит лишнего расхода электроэнергии из-за постоянно работающих вентиляторов

Климат-контроль

Автоматизированная система управления температурным режимом в модуле, с функцией аварийной остановки

## Безопасность

Железная антивандальная, противопожарная дверь со звуко/теплоизоляцией, 2 контура уплотнения, сталь 1,5 мм. Защита от снятия и среза - 2шт

Ip camera - 1 штука внутри, 1 штука снаружи

Все системы модуля **Atiko Vox10** являются быстроменяемыми.

Цена на модуль Atiko Vox без оборудования для майнинга от 550 000 тысяч рублей.\* (Промо цена, действует при 100% оплате, срок поставки комплекта для сборки 40 дней, самостоятельная сборка, не более 1 комплекта на одного клиента)

## Доп. опции

1 Система стабилизации напряжения ,кабель 3\*35 квадратов для стабилизаторов ГОСТ (NYM-LS или ВВГНГ-LS)

Стабилизаторы 1 фазные Ресанта

- цена 3500р на 1 майнер

2 Навес для бокса - цена 57 000р

Установка и подключение IE BOX - установка бокса, подключение к электросети, подключение интернета, установка майнеров. Проверка и настройка всех параметров бокса. Ввод в эксплуатацию, обучение работе с боксом - цена 39 000 (бесплатно в апреле)

3 Система управления контейнером - удаленный мониторинг, включение и отключение майнеров, смс и push уведомления, цена 100 000р.

4 Система автоматического газового пожаротушения, автоматическое пожаротушение электроустановок, электрощита внутри и оборудования, без вреда для энергоустановок напряжением до 1000 вольт.

Профессиональная противопожарная система для защиты серверных комнат. Цена 100 000р.

ТО - протяжка болтов, проверка аппаратуры и проводки, замена фильтров - 7 тысяч рублей

ТО 0 - через 5 дней после запуска ТО 1,2,3 и т.д. каждые 2 месяца.

**Офис: Москва, пресненская набережная д 12 Башня Федерации запад 45 этаж офис10**

**Производство: Москва, ул, Южнопортовая д21стр20**

*Контактные данные*

Телефон **+7(499)346-65-62**

**+7(977)290-87-57**

**E-mail: [welcome@infinite-energy.online](mailto:welcome@infinite-energy.online)**