

Мобильные фермы для промышленного майнинга

Спецификация 40 футов "Стандарт 252"	
Ферма для промышленного майнинга криптовалют на базе морского контейнера	
Возможное количество установленных майнеров	
Antminer s9	252
Эксплуатационные характеристики	
Температура окружающей среды	от -30 до +35
Ровная площадка для установки контейнера м кв.	100-135
Электроснабжение 3 фазы 380 В	400 кВт
Кабель питания, медь, мм кв.* от	2х4х185
Кабель питания, алюминий, мм кв.* от	2х4х240
Заземление, кабель мм.кв. от	185
Интернет канал min 1 мбит/с	2
Интернет канал GSM	1
40 - футовый высокий контейнер (High Cube)	
Длина, мм	12 192
Ширина, мм	2 438
Высота, мм	2 896
Стеллажи для установки майнеров, шт.	
Длина, мм	1 000
Ширина, мм	400
Высота, мм	2 200
Полки, шт.	6
Полезная нагрузка, кг/стеллаж	750
Количество майнеров на стеллаже, шт.	36
Автоматические выключатели 1п С 16А	126
Кабели питания майнеров 3х1 мм кв., шт.	252
Щит энергоснабжения и автоматики	
Длина, мм	600
Ширина, мм	400
Высота, мм	2 000
Масса, кг	120
Коммутируемый ток, А	630
Напряжение питания	380 В 3Ф
Контроллер вентилиации, шт.	1
Контроллер управления Bitferma	1
Датчик давления 0-10 Па	1
Дифференциальное реле давления 30-500 Па	1
Вентиляция	
Вентилятор осевой, 7,5 кВт	2
Клапан воздушный 2000х1000	2
Клапан воздушный 2500х750	1
Частотный привод 15 кВт	1
ЭМИ фильтр 15 кВт	1
Привод клапана 0-10 В	3
Фильтр EURO-3	1
Телекоммуникация	
Роутер Mikrotik	1
Коммутатор d-link 52 порт	7
Патч корд кат 6, шт.	259
* Точное сечение кабеля определяет ответственный энергетик со стороны Покупателя	