

Inomhussiren

SIR 200 är en piezoelektrisk siren avsedd för inomhusbruk. Sirens kapsling är gjord av ABS-plast. Färgen är "off white". Intygad av SBSC.



Snygg och diskret design



Intygad av SBSC



Underhållsfri



Enkel installation

Användning

SIR200 används som larmgivare i en inbrottslarmanläggning för att påkalla inkräktarens och omgivningens uppmärksamhet på att ett larm har lösts ut.

Funktion

Sirens matningsspänning skall vara 12VDC. Ljudtryck och frekvens kan justeras med potentiometrar.

Sabotageskydd

Sabotageskyddet består av en dubbelverkande microswitch. Denna skyddar dels då fronten lossas samt då sirenen rivs ned från väggen.

SBSC-intyg

SIR200 uppfyller RUS 130:5 och är därmed intygad av SBSC med intygsnummer: C96-216.



BEWATOR

A Siemens Business

Tekniska uppgifter

Matningspänning (12 V nom.)	12 ... 14 Vdc
Strömförbrukning,	70...110 mA +/- 20%
Sabotagekontakt (bryter i larmläge	Dubbelverkande microswitch
Ljudtryck dB vid 1 meter	>90 dB
Frekvensområde	1600 ... 2900 Hz
Pulsfrekvens	200 Hz/min +/- 50 Hz
Miljöspecifikation	
• Arbetstemperatur	-10 °C ... +55 °C
• Lagringstemperatur	-15 °C ... +55 °C
• Luftfuktighet (EN60721)	< 95 % rF, ej kondenserande
Mått	133 x 95 x 34 mm
Vikt	0.160 kg
Godkännanden	
SBCS Klass I, II och III	C96-216

Beställningsinformation

Typ	Art. nr.	Benämning	Vikt
SIR200		Inomhussiren	0.160 kg



BEWATOR

A Siemens Business