



Byggeplass-sikring

RosingBygg 10, 12 og 19

Produktdatablad



:varige løsninger



- Kraftige og stabile byggegjerder
- Bedre skjøter, sterkere feste og sveiset tråd
- Høyde 200 cm x bredde 350 cm
- Tåler gjenbruk som gir god bruksøkonomi
- Flyttbare – enkel håndtering, montasje og lagring
- Stort utvalg av tilbehør og ekstrautstyr

Markedets tøffeste byggegjerder

RosingBygg10

- Pregalvanisert
- Sveisemetode: Braze welding
- Sinktykkelse: μ 15-25
- Nettmaske: 107x296
- Tråd: 3 mm
- Vertikale rør: $\varnothing$ 40 mm
- Horisontale rør: $\varnothing$ 40 mm
- Vekt: 12 kg
- Rørtykkelse: 1 mm



Bedre skjøter

De horisontale rørene er ført inn i de vertikale rørene før de sveises. Dette gir større vristyrke og en maksimalt stabil ramme.

RosingBygg12

- Varmgalvanisert
- Sveisemetode: MIG
- Sinktykkelse: μ 90-100
- Nettmaske: 107x296
- Tråd: 3 mm
- Vertikale rør: $\varnothing$ 40 mm
- Horisontale rør: $\varnothing$ 40 mm
- Vekt: 14 kg
- Rørtykkelse: 1,1 mm



Sterkere feste

De horisontale og vertikale rammerørene er sveiset, 100% rundt sammenføyingen. Ikke bare presset sammen, limt eller induksjonssveiset som gir svakere løsninger.

RosingBygg19

- Varmgalvanisert
- Sveisemetode: MIG
- Sinktykkelse: μ 90-100
- Nettmaske: 75x300
- Tråd: 4 mm
- Vertikale rør: $\varnothing$ 40 mm
- Horisontale rør: $\varnothing$ 40 mm
- Vekt: 19 kg
- Rørtykkelse: 1,4 mm



Sveiset tråd

Trådnettet er sveiset på innsiden av rammen - midt på rammerøret. Dette gir den beste beskyttelsen av sveisepunktene - og gjør gjerdene mindre utsatt for skader under transport og håndtering.